- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.

- Do not use c

Table of contents

Safety Information

1. Preface

1.1 Packing list

1.2 Unpacki 03.06 mBT 0 118 (03.06 mBT (06 mctBT (03o) 06 m(EBT 0 0 1 248 90.738 l) EBT

Disconnect the power cord before replacing a fuse and always replace with the same type Tf5k1-3( )-41(th)4(e)6( )]TJETQq45.48 372.79 438.21 27.96 reW* nBT

3.3 3-Pin to 5-Pin conversion chart

Note! If you use a controller with a 5 pin DMX output connector you will need to use a 5pin to 3 pin
The chart below details a proper cable conversion:



4- Slave Mode
Up-to 32 units can be daisy

4.4 DMX channel Values

In 5 channel mode

Nederlands

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Beamz Led Movinghead

gebruikmaking van een DMX-512 controller.




Kleuren opties
De unit biedt een keuze-mogelijkheTBT t

KLEUREN

	0-7	Niet beschikbaar54 Tm[(2)11(17)]TJETQq115.23 568.89 71.16 229.4
	8-21	
	22-34	
	35-49	
	50-63	
	64-77	
	78-91	
	92-105	
10	106-119	
	120-134	
	135-147	
	148-161	
	162-175	
	176-189	
	190-203	
	204-217	
	218-231	
	232-255	



Afgedankte artikelen !!



Prüfen Sie, ob die Netzspannung der Spannung auf dem Gerät übereinstimmt. Das Gerät kann sonst ziemlich beschädigt werden und im schlimmsten Fall völlig zerstört

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Anweisungen.



4.4 DMX Kanäle

5 Kanal Modus

Kanal

	135-239	Stroboskop von 0Hz bis 40Hz
	240-255	Offen
7	0-255	**ROT**

5. TECHNISCHE DATEN

Modell	MHL 108
Stromversorgung	