

CLASS 3B

LASER EFFECT

152.780



V1.1

LASER SAFETY WARNINGS

Caution

»

LASER SAFETY LABEL REPRODUCTIONS



The ambient temperature must be between 10 °C to 40 °C.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Rigging the Fixture

bij defecten. Gebruik de laser niet indien deze maar een paar bundels uitstralen. Lasers stralen normaliter honderden bundels uit. Dit duidt op een defect aan de lens en zorgt ervoor dat de uitgestraalde bundels een ander/hoger stralingsniveau hebben en gevaarlijk zijn.

Richt een laserstraal nooit op mensen en dieren.

Zorg ervoor dat bij de aanwezigheid van een balkon o.i.d. dat de 3m regel in acht wordt genomen, zie hierboven vermeld.

Richt een laserstraal nooit op ramen, spiegels, reflecterend materiaal enz. Ook reflecterende stralen zijn gevaarlijk.

Richt een laserstraal nooit op een vliegtuig.

Richt een laserstraal nooit in de open lucht.

Gebruik geen reinigingsmiddelen en/of chemische middelen om de lens schoon te maken.

Laat een (werkende) laserunit nooit onbeheerd achter.

Laat de bediening orgteen



Belangrijk!

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijk voor welke beschadiging/letsel dan ook indien hetgeen in deze handleiding wordt omschreven niet wordt opgevolgd en/of indien er niet geautoriseerde

Installatie :

De constructie van de ophanging dient zo te zijn dat deze 10 keer het gewicht per uur van de laserunit kan dragen.

De installatie moet altijd worden gezekeerd



LASER SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht

- „ Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laserstrahl. Niemals absichtlich Ihre Augen oder die Augen anderer Personen direktem Laserlicht aussetzen.
- „ Der Laserstrahl kann sofort Ihre Augen verletzen oder zu Blindheit führen, wenn er direkt ins Auge fällt.
- „

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Alle Personen, die mit der Montage und der Wartung dieses Geräts betraut sind, müssen

- Qualifiziert sein

- Die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

Das Gerät hat unser Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Damit das so bleibt

Die Sicherung darf nur durch eine vollkommen gleichwertige ersetzt werden.


Netzanschluss

Aufhängen des Geräts

Die Aufhängung des Geräts muss 10-mal das Eigengewicht 1 Stunde lang ohne Spuren von Verformung tragen können.

Achtung!

Buttons:



Press mode button to enter the mode selection. The upper line in the display shows 'MODE select'. The bottom line shows the operation mode. Press the mode button to go to the desired operation mode and press enter to confirm.

MODES:

-
4. Program list: User can use text editor (notepad) to edit program list. Its extension name is .PRG.

File should be named as below.

